

SOLID JOHN BETONPLEX

LANGLEBIG UNTER FEUCHTEN BEDINGUNGEN

Solid John ist ein Betonsperrholz, das aus verschiedenen Holzfurnieren besteht, die miteinander verleimt sind. Die Platten eignen sich zur Abdeckung von Hohlwänden und für alle anderen Anwendungen am Bau im feuchten, jedoch geschützten Außenbereich.



AUSSERGEWÖHNLICH LEISTUNGSFÄHIG

- 10 Jahre Garantie auf Quellen, Verrotten und Delamination
- 100% geeignet für feuchte Bedingungen
- Erfüllt alle europäischen Normen
- Ein unschlagbares Preis-/Qualitätsverhältnis

ANWENDUNGEN:

- Hohlwandabdeckung
- Dachgeschoss
- Dachdeckerarbeiten (z. B. Dachrinnen, etc.)

UNGEEIGNET FÜR

- Einsatz bei voller Niederschlagseinwirkung

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Strukturelles Multiplex
Abmessungen:	122 cm x 244 cm
Dicke:	15 mm
Klimaklasse:	EN 636-3 Feuchtes Außenklima
Dichte:	EN 323 550-650 kg/m ³
Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt:	EN 322 10,2%
Biegefestigkeit:	EN 636 F60
Elastizität:	EN 636 E100
Formaldehyd-Emissionen:	EN 13986 - Anhang B E1
Brandverhalten:	EN 13986 - Anhang B D-s2,d0
Verleimungsklasse:	EN 314-1 Klasse 3 (WBP)
Haltbarkeitsklasse Holz:	Klasse 2

EAN 8720299794306



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be

