

SOLID JOHN

BÉTONPLEX ROOF 21MM

DURABLE DANS DES CONDITIONS HUMIDES

Le bétonplex Solid John est un type de contreplaqué / bétonplex qui a été développé pour être durable dans des conditions humides. Les bois sélectionnés et l'encollage le garantissent.



EXCEPTIONNELLEMENT PERFORMANT

- Garantie de 10 ans contre le gonflement, la putréfaction et le décollement
- 100% adapté aux conditions humides
- Conforme à toutes les normes européennes
- Un rapport qualité / prix imbattable

APPLICATIONS

- Support de couvertines en acrotère et support de relevé d'étanchéité (Recommandé pour les ensembles de murs larges ou les constructions sans mur extérieur comme point d'appui)
- Voligeage, plancher de toiture
- Charpenterie et menuiserie de toiture

NON APPLICABLE POUR

- Utilisation en cas d'exposition totale aux précipitations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base	Multiplex structurel	
Dimensions	122 cm x 244 cm	
Épaisseur	21 mm	
Norme de référence	EN 636-3	Climat humide extérieur
Densité	EN 323	550-650 kg/m3
Taux d'humidité moyenne	EN 322	10,2%
Résistance à la flexion	EN 310	F25
Élasticité	EN 310	E60
Rejets formaldéhyde	EN 13986 - Annexe B	E1
Réaction au feu	EN 13986 - Annexe B	D-s2,d0
Classe de l'encollage	EN 314-2	Classe 3 (WBP)
Classe de durabilité du bois	Classe 2	

EAN 8720299794382



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tél : + 32 51 56 60 56
E-mail : info@solidjohn.be

