

SOLID JOHN

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZYKRYCIE MURU SZCZELINOWEGO POD DACHEM

WITAMY W KLUBIE PRAWDZIWYCH DEKARZY



ABY WYKONAĆ PRACĘ JESZCZE MĄDRZEJ, WARTO WYKONAĆ
PONIŻSZE KROKI.

1 PRZYKRĘĆ DESKĘ SKLEJKOWĄ SIĘ DO ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ (Z BŁOCKÓW YTONG, PUSTAKÓW CERAMICZNYCH ITP.).

DLACZEGO?

Sklejka jest „żywym” materiałem i chce się swobodnie poruszać. Poprzez przykręcenie jej do ściany wewnętrznej zmuszamy płytę do pozostania w prostym ustawieniu. Po zewnętrznej stronie zadanie to spełnia profil krawędzi dachu. Właściwości sklejki Solid John zapewnią, że płyta pozostanie stabilna również w warunkach zmieniającej się temperatury i wilgotności.

2 PŁYTĘ NALEŻY PRZYKRYĆ NATYCHMIAST PO MONTAŻU.

DLACZEGO?

Solid John wykorzystuje gatunki drewna zawierające kwas garbnikowy (np.: czerwone meranti, keruing itp.). Kwas ten zapewnia drewnu naturalny mechanizm obronny przed grzybami i bakteriami. Minusem jest to, że płyta z tego materiału może uwalniać kolor w kontakcie z wodą. Aby zapobiec ściekaniu tego koloru na elewację, najlepiej od razu przykryć panel.

3 PŁYTY SKLEJKOWE NALEŻY MOCOWAĆ DO ELEWACJI LUB OKŁADZINY TYLKO KLEJEM POLIMEROWYM SOLID JOHN.

DLACZEGO?

Łączenie ze sobą 2 różnych materiałów budowlanych jest zawsze ryzykowne. Zachowują się w inny sposób i dlatego mogą przesuwać się nawzajem. Dlatego wykonaj połączenie używając wyłącznie kleju polimerowego Solid John, który jest przeznaczony do łączenia 2 różnych rodzajów „żyjących” na swój sposób materiałów.

WSKAZÓWKA: W przypadku okładzin lepiej jest nie kleić wykonując nieprzerwaną spoinę. Warto pozostawić co pewien czas przerwę, aby zapewnić możliwość docierania powietrza (sugestia: 50 cm klejenia, 50 cm przerwy).

4 SKLEJKA WODOODPORNĄ SOLID JOHN Z GWARANCJĄ ZAPEWNIĄ BARDZO DOBRĄ ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ, ALE POWINNA BYĆ STOSOWANA TYLKO W „OSŁONIĘTYCH” MIEJSCACH.

DLACZEGO?

Płyta ta jest wykonana tak, aby była odporna na działanie wilgoci. Jednak zwykła sklejka nie jest produktem, który można stosować pod gołym niebem. Należy ją montować tylko w miejscach, gdzie nie będzie bezpośrednio narażona na opady.

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

