

SOLID JOHN

SKLEJKA WODOODPORNĄ



TRWAŁA W WILGOTNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Sklejka wodoodporna marki Solid John to sklejka drewniana/wodoodporna stworzona po to, by sprawdzać się w wilgotnych warunkach. Zapewniają to specjalnie wybrane gatunki drewna i klej.

NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ

- 10 lat gwarancji odporności na puchnięcie, gnienie i rozwarstwienie
- W 100% nadaje się do eksploatacji w wilgotnych warunkach
- Produkt zgodny z wszystkimi normami europejskimi
- Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

ZASTOSOWANIA

- Przykrycie muru szczelinowego pod dachem
- Poszycie dachu
- Stolarka dachowa

NIE NADAJĄ SIĘ DO

- Stosowania w miejscach w całości narażonych na działanie opadów

TECHNISCHE GEGEVENS

Baza	Sklejka strukturalna
Wymiary panelu	122 cm x 244 cm
Grubość	15 mm
Klasa klimatyczna	EN 636-2.....do zastosowań w wilgotnych warunkach wewnętrznych pod osłoną
Gęstość	EN 323.....550-650 kg/m ³
Średnia zawartość wilgoci.....	EN 322.....10,2%
Wytrzymałość na zginanie	EN 636.....F60
Moduł sprężystości przy zginaniu.....	EN 636.....E100
Emisja formaldehydu	EN 13986 – Załącznik B.....E1
Odporność na działanie ognia.....	EN 13986 – Załącznik B.....D-s2,d0
Klasa sklejania	EN 314-2.....Klasa 3 (WBP)
Klasa trwałości drewna	Klasa 2 – Klasa 3

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

