

SOLID JOHN

الوثائق



SOLID JOHN

الخشب الرقائقي الخرساني

متين في الظروف الرطبة

لقد تم تطوير الخشب الرقائقي الخرساني SOLID JOHN ليوفر متانة ممتازة في الظروف الرطبة. وتضمن أنواع الخشب والغراء المختارة خصيصًا تحقيق ذلك.

الاستخدامات

- ألواح التجاويف
- أرضية السقف
- أعمال نجارة أسقف

غير مناسب لـ

- الاستخدام في ظل التعرض الكامل لهطول الأمطار

أداء عالي بشكل استثنائي

- ضمان ١٠ سنوات ضد الانتفاخ والتعفن والتشقق
- مناسب بنسبة ١٠٠٪ للظروف الرطبة
- متوافق مع جميع المعايير الأوروبية
- قابل للطلاء على جانب واحد
- قيمة وجودة مقابل السعر بصورة لا تقبل المنافسة

المعلومات الفنية

الأساسي	الخشب الرقائقي الإنشائي
الأبعاد	١٢٢ سم × ٢٤٤ سم
الشك	٥٤ ملم
فئة المناخ	٢-٦٣٦ EN
الكثافة	٣٢٣ EN
متوسط محتوى الرطوبة	٣٢٢ EN
قوة الانحناء	٦٣٦ EN
المرونة	٦٣٦ EN
انبعاث الفورمالديهايد	١٣٩٨٦ EN - الملحق ب
رد فعل اشتعال النار	١٣٩٨٦ EN - الملحق ب
فئة اللصق	٢-٣١٤ EN
فئة متانة الخشب	الفئة ٢ - الفئة ٣



SOLID JOHN

البوليمر الهجين



متين في الظروف الرطبة

مُصمم خصيصًا للالتصاق في نفس الظروف الرطبة، تمامًا مثل الخشب الرقائقي الخرساني Solid John. يوفر مانع التسرب اللاصق المهني هذا الدعم من أجل التصاق مرن في البناء.

أداء عالي بشكل استثنائي

- يمكن استخدامه على الأحجار المجوفة
- يمكن استخدامه على الأحجار المجوفة
- بديل مثالي للتركيب الميكانيكي
- تم تصميمه من أجل التركيب السريع
- قيمة وجودة مقابل السعر بصورة لا تقبل المنافسة

الاستخدامات

مناسب لجميع الالتصاقات المرنة تقريبًا في البناء

التعبئة والتغليف

٦٠٠ مل
٢٩٠ مل كوكر

المعلومات الفنية

الرطوبة	معالجة بة الأساسية للبوليمر (الهواء)
المظهر	عجينة انسيابية
الكثافة	١,٥٢ غرام/سم مكعب
درجة حرارة الاستخدام	حد أدنى + ٥ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية كحد أقصى
شكل الخشب	٣٠-٤٥ كحد أدنى
من خلال المعالجة:	٢٣ درجة مئوية و ٥٠٪ رطوبة نسبية من ٢ إلى ٣ مل/م/٢٤ ساعة
الصلابة	ISO ٨٦٨
المعامل	ISO ٨٣٣٩
قوة الشد	ISO ٨٣٣٩
الاستطالة عند الكسر	ISO ٨٣٣٩
الاسترداد المرن	ISO ٧٣٨٩
الحمل المستقر	ISO ٨٣٤٠
CE	EN ١٠٥٦١ (F EXT-INT CC)
مقاومة درجة الحرارة	- ٥ درجة مئوية إلى + ٨٠ درجة مئوية
الاستخدام	في الأماكن الداخلية والخارجية
اللون	أسود RAL ٩٠٠٥
مدة الصلاحية	١٢ شهرًا في عبوات مغلقة في درجة حرارة تتراوح بين + ٥ و + ٢٥

CE



SOLID JOHN

الضمان

ضماننا لا يحتاج إلى التفاصيل الدقيقة

ما الذي يعنيه الضمان بالنسبة لك؟ تنطبق سياسة الضمان على جميع المنتجات التي نستخدمها على أساس يومي تقريبًا، حتى لو لم نعرف التفاصيل. فالضمان الشفاف هو نقطة قوة SOLID JOHN. نحن نقدم لك "الخشب الرقائقي الخرساني المزود بضمان" حيث يتضمن "ضماناً" ملموساً وطويل الأجل. ويمكنك التعرف على مزيد من المعلومات عن سياسة ضمان SOLID JOHN أدناه.



نحن نقدم لك ضماناً لمدة ١٠ سنوات فيما يتعلق بما يلي:

- التعرض لضغط رطوبة الدائم لمدة ١٠ سنوات. (على سبيل المثال: تظل ألواح التجايف عرضة لضغط الرطوبة من خلال التجايف طوال عمر المنزل بالكامل)
- كل تأثير الرطوبة والماء خلال فترة التركيب الاعتيادية

كيف يعمل الضمان؟

١. إذا لاحظت وجود تلف وبعد إجراء فحص داخلي تشك في وجود مشكلة في منتج SOLID JOHN.
٢. بعد التشاور مع أحد موظفي SOLID JOHN، يتم تعيين خبير خارجي ومستقل لتحديد سبب الضرر الحادث بدقة.
٣. بناءً على استنتاج الخبير، يتم تحديد الخطوات المقرر القيام بها لإنهاء الملف.

ما الذي يغطيه ضمان SOLID JOHN؟

- المواد المصنوع منها SOLID JOHN (خشب رقائقي خرساني وبوليمر هجين)
- تركيب عازل سقف جديد وحواف السقف وأرضية السقف
- الأضرار الناتجة عن تعفن أو انتفاخ أو تشقق الألواح

لا يشمل الضمان ما يلي:

- ارتخاء اللوح بسبب عدم توافق طريقة تركيبه مع المعايير والتوصيات الأوروبية WTCB.
- غمر اللوح بشكل دائم في الماء بسبب حدوث تسرب طويل الأمد في مانع التسرب بالسقف

خشب استوائي صلبة ومُستدام؟ بالطبع.

في المقام الأول وقبل كل شيء: الخشب الرقائقي الخرساني المقاوم للرطوبة الذي نحصل عليه من مصادر مُستدامة. قد يبدو الأمر كما لو أننا نقول أمراً واضحاً بالفعل، ولكن خشبنا نحصل عليه فقط من غابات تُدار على نحو مُستدام. حيث يتم زرع شجرة جديدة مقابل كل شجرة يتم قطعها. فضلاً عن عدم استخدام القطع العشوائى للأشجار.

