

# SOLID JOHN

## DOKUMENTACJA



# SOLID JOHN

## SKLEJKA WODOODPORNĄ

### TRWAŁA W WILGOTNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Sklejka wodoodporna marki Solid John to sklejka drewniana/wodoodporna stworzona po to, by sprawdzać się w wilgotnych warunkach. Zapewniają to specjalnie wybrane gatunki drewna i klej.



### NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ

- 10 lat gwarancji odporności na puchnięcie, gnicie i rozwarstwienie
- W 100% nadaje się do eksploatacji w wilgotnych warunkach
- Produkt zgodny z wszystkimi normami europejskimi
- Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

### ZASTOSOWANIA

- Przykrycie muru szczelinowego pod dachem
- Poszycie dachu
- Stolarka dachowa

### NIE NADAJĄ SIĘ DO

- Stosowania w miejscach w całości narażonych na działanie opadów

### TECHNISCHE GEGEVENS

Baza .....	Sklejka strukturalna
Wymiary panelu .....	122 cm x 244 cm
Grubość .....	15 mm
Klasa klimatyczna .....	EN 636-2.....do zastosowań w wilgotnych warunkach wewnętrznych pod osłoną
Gęstość .....	EN 323.....550-650 kg/m3
Średnia zawartość wilgoci.....	EN 322.....10,2%
Wytrzymałość na zginanie .....	EN 636.....F60
Moduł sprężystości przy zginaniu.....	EN 636.....E100
Emisja formaldehydu .....	EN 13986 – Załącznik B.....E1
Odporność na działanie ognia.....	EN 13986 – Załącznik B.....D-s2,d0
Klasa sklejania .....	EN 314-2.....Klasa 3 (WBP)
Klasa trwałości drewna .....	Klasa 2 - Klasa 3



#### SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51  
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56  
E-mail: info@solidjohn.be



# SOLID JOHN

## HYBRYDOWY KLEJ POLIMEROWY

### TRWAŁY W WILGOTNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Przeznaczony specjalnie do stosowania w takim samym wilgotnym otoczeniu, co płyty Solid John ze sklejki wodoodpornej. Ten profesjonalny zestaw klejowy nadaje się do większości zastosowań w budownictwie wymagających użycia elastycznego kleju.



### NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ

- Może być aplikowany na pustakach
- Może być aplikowany na wilgotnych powierzchniach
- Doskonała alternatywa dla mocowania mechanicznego
- Przeznaczony do szybkiego montażu
- Bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny

### ZASTOSOWANIE

Nadaje się niemal do wszelkich innych zastosowań w budownictwie, które wymagają użycia elastycznego kleju.

### OPAKOWANIE

"Kielbasa" o pojemności 600 ml  
Tuba 290 ml

### DANE TECHNICZNE

Baza .....	Utwardzany wilgocią (z powietrza) polimer MS
Konsystencja.....	Pasta tiksotropowa
Gęstość.....	1.52 gr/cm <sup>3</sup>
Temperatura stosowania: .....	Od +5°C do maks. 40°C
Czas tworzenia skórki .....	30-45 min
Czas utwardzania: przy 23°C i 55% wilgotności względnej.....	2-3 mm/24 godz.
Twardość Shore'a.....	ISO 868 ..... 40
Moduł .....	ISO 8339..... 1,1 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie .....	ISO 8339..... 1,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu .....	ISO 8339..... 200%
Powrót elastyczny .....	ISO 7389..... 70%
Obciążenie stałe .....	ISO 8340 ..... Idealnie
CE .....	EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Odporność temperaturowa.....	-50°C do +80°C
Zastosowanie .....	W pomieszczeniach i na zewnątrz
Kolor .....	Czarny RAL 9005
Termin przydatności do użycia.....	12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, przy przechowywaniu w temperaturze od +5 do +25°C.



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51  
B-8870 Izegem

Tel. + + 32 51 56 60 56  
E-mail: info@solidjohn.be



# SOLID JOHN

## NASZA GWARANCJA

### W NASZEJ GWARANCJI NIE MA PISANYCH MACZKIEM HACZYKÓW

Co nasza gwarancja oznacza dla Ciebie? Gwarancją są objęte niemal wszystkie produkty, z którymi stykamy się na co dzień, ale zazwyczaj nie wiemy, na jakich zasadach się to odbywa. Dla firmy Solid John zapewnienie klientom przejrzystej gwarancji jest prawdziwym priorytetem. Oferujemy „sklejkę wodoodporną z gwarancją”, z którą powiązana jest konkretna „gwarancja”. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące warunków gwarancji firmy Solid John.



### DAJEMY 10 LAT GWARANCJI NA:

- nieustanną ekspozycję na działanie wilgoci przez 10 lat (Np. sklejka wodoodporna do przykrycia muru szczelinowego na styku z konstrukcją dachową przez cały okres eksploatacji budynku jest narażona na działanie wilgoci ze szczeliny pomiędzy ścianami);
- ochronę przed działaniem wilgoci i wody przez cały normalny okres instalacji.

### JAK DZIAŁA GWARANCJA?

- Zauważasz szkodę i po przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej podejrzewasz, że spowodował ją problem z produktem Solid John.
- Po konsultacji z pracownikiem Solid John wyznaczany jest zewnętrzny, niezależny ekspert, który ustali dokładną przyczynę szkody.
- Na podstawie wniosków eksperta zostaną podjęte dalsze kroki w celu rozwiązania sprawy.

### CO OBEJMUJE GWARANCJA DLA PŁYT SOLID JOHN?

- Instalację materiałów marki Solid John (sklejki wodoodpornej i hybrydowego kleju polimerowego);
- instalację nowego uszczelnienia dachu, obramowania krawędzi dachu i poszycia dachowego;
- szkody wynikowe spowodowane przez gnicie, puchnięcie lub rozwarstwienie się płyty.

### NASZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- oderwania się płyty wskutek instalacji niezgodnej z normami europejskimi i zaleceniami Naukowo-technicznego centrum budownictwa WTCB.
- płyt narażonych na nieustanne działanie wody, wskutek np. długotrwałego przecieku w izolacji dachu.

### TWARDE DREWNO EGZOTYCZNE? ZE ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ? NATURALNIE.

Chcemy przede wszystkim powiedzieć, że drewno do produkcji naszej odpornej na wilgoć sklejki jest pozyskiwane w sposób zrównoważony. Wielokrotnie już o tym mówiliśmy, ale pragniemy podkreślić, że nasze surowce pochodzą wyłącznie z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Oznacza to, że w miejsce każdego wyciętego drzewa sadzone jest nowe. Wycinka nie jest też prowadzona w przypadkowy sposób.



#### SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51  
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56  
E-mail: info@solidjohn.be

